

**Draht-Stumpfschweissgerät
Typ S**



Draht-Stumpfschweissgerät für Drahtdurchmesser von 0,3 bis 2,5 mm

Die Feindraht-Stumpfschweissgeräte Typ S werden mit der Standardausrüstung geliefert. Je nach Bedarf können die Geräte mit Sonderzubehör weiter ausgebaut werden.

Besondere Merkmale

- Zieh feste Schweißverbindungen von konstant guter Qualität
- Automatischer Ablauf des Schweißvorganges
- Hohe Ausrichtgenauigkeit durch präzise Parallelführung
- Robuste und funktionssichere Bauart
- Einfache Bedienung und Wartung
- Leistungsfähiger Ersatzteildienst

Standardausrüstung

- Elektroden mit V-Rillen
- Glühelektroden
- Beleuchtungsgarnitur
- Schwenkbare Lupe
- Drahtschere für Durchmesser bis 1,2 mm

Sonderzubehör

- Gerüsteständer
- Fahrgestell mit 2 Rädern

Schweißbereich

Typ		S-1	S-1,5	S-2	S-2,5	SA-1,5	SA-1,8
Material							
Eisen, Stahl, Nickel	Ø mm	0,3- 1,0	0,5- 1,5	0,7- 2,0	0,8- 2,5	--	--
Kupfer, Messing, Bronze, Leichtmetall	Ø mm	--	--	--	--	0,5- 1,5	0,7- 1,8

Elektrische Daten

Typ		S-1	S-1,5	S-2	S-2,5	SA-1,5	SA-1,8
Nennleistung bei 50 % ED	kVA	0,3				0,37	
Absicherung träge bei 42 V	A	16				--	
bei 110 V	A	10				10	
bei 230 V	A	10				10	
bei 400 V	A	10				10	

Masse und Gewichte

Typ		S-1	S-1,5	S-2	S-2,5	SA-1,5	SA-1,8
(ohne Zubehör) L x B x H	mm	200 x 200 x 450					
Gewicht	netto	9				11	12