



Máquina de Soldar a Topo Modelo "AC-25" com Acessórios Especiais

schlatter

the secure connection

Máquina de Soldar a Topo Modelo AC-25

| Gama de solda | Material | | Aço sem liga | Cobre | Latão | Alumínio |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|----------------|---------|------------|
| | Diâmetro do arame | mm | 5 - 25 | 5 - 16 | 5 - 16 | 5 - 16 |
| | Secção | mm ² | 19 - 202 | 12 - 50 | 12 - 80 | 20 - 80 |
| Dados Elétricos | Potência com 50% do regime kVA | | 40 | | | |
| | Tensão de ligação | | V | 220 | ou | 380 ou 440 |
| Pesos e Dimensões (Sem acessórios) | Dimensões com base Compr. x Larg. x Alt. | | cm | 120 x 80 x 130 | | |
| | Peso líquido | | kg | 340 | | |

As máquinas de soldar a topo modelo AC-25 são fornecidas com equipamentos standard. Porém os acessórios especiais estão disponíveis para necessidades específicas.

Equipamento Standard

- Eletrodos com ranhuras "V"
- Base móvel sobre 4 rodas

Acessórios Especiais

- Moto Esmeril para remover rebarbas
- Eletrodos de revenimento
- Comando microprocessado para regulagem automática do processo de revenimento

Principais Características

- Soldas de alta qualidade resistentes e uniformes
- Controle automático do processo de solda
- Perfeito alinhamento por meio das guias paralelas de precisão
- Construção segura e robusta
- Operação e manutenção simples.
- Eficiente serviço de peças de reposição

Schlatter do Brasil

Rua Silva Bueno, 107 - Vila Alvinópolis
09891-470 - São Bernardo do Campo - SP
Tel.: 55 11 4125-4443 Fax: 55 11 4124-8755
e-mail: brasil@schlattergroup.com
home: www.schlatter-brasil.com.br



the secure connection